



ОКНА И ДВЕРИ ДЛЯ
САДОВОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ

WINDOWS AND DOORS
FOR SUMMER AND
GARDEN HOUSES

ECO ++



Двустворчатое окно
с поворотными створками /
Double leaf window
with two rotary casement



Двустворчатое окно
с поворотной и поворотно-откидной створками /
Double leaf window
with rotary casement + rotation-flap casement



Двустворчатое окно
с двумя поворотно-откидными створками /
Double leaf window
with two rotation-flap casement



Одностворчатое глухое /
Single window



Одностворчатое поворотное окно /
Single leaf window with a rotary casement



Одностворчатое поворотно-откидное окно /
Single leaf window with a rotation-flap casement

Окна для садовых домиков и гаражей изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Окна производятся без защитно-декоративного покрытия. Отгрузка окон производится на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения бруска оконной коробки 70x42мм, размер сечения бруска оконной створки 65x44мм. Оконный блок может иметь одну или две створки, которые в свою очередь могут быть глухими, поворотными, поворотно-откидными. При изготовлении оконных блоков могут применяться стекло, закаленное стекло, стеклопакеты, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, ригеля и ручки оконные, поворотно-откидные механизмы и т.д.). Стандартная комплектация подразумевает установку в оконный блок следующих элементов: стеклопакет 4-10-4, декоративные рамки (с наружной стороны), петли ввертные нерегулируемые (как следствие - створки поворотные), завертки оконные с ответными планками, оконный уплотнитель по периметру створок.

*Стандартные проемы для одностворчатых окон:
520x520мм, 600x510мм, 1050x765мм, 1040x710мм, 1350x710мм, 996x765мм

*Стандартные проемы для двухстворчатых окон:
1040x1390мм, 1050x1290мм, 996x1290мм

Windows for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used.

Each window unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the window frame bar is 70x42mm, the sectional size of the window flap bar is 65x44mm. There are two types of window: single and double. Window unit (for the garden housing sets) can be completed with glass, tempered glass and double glazing, different accessories (regulated and unregulated hinges, latches, bolts and handles for windows, tilt-turn flaps and so on).

The standart equipment means the installation of different elements into the window block: double glazing 4-10-4, decorative cross-bars (from the outside), unregulated hinges (so the flaps can turn only), window locks with lock strikers, window seal.

Window trims (for the inside and outside), hardware and window handles are attached and are used in the process of the installation of the window unit.

*The standart dimensions of the window apertures for the window apertures for the single windows:
520x520mm, 600x510mm, 1050x765mm, 1040x710mm, 1350x710mm, 996x765mm

*The standart dimensions of the window apertures for the window apertures for the double windows:
1040x1390mm, 1050x1290mm, 996x1290mm.

ECO +



Двустворчатое окно
с поворотными створками /
Double leaf window
with two rotary casement



Двустворчатое окно
с поворотной и поворотно-откидной створками /
Double leaf window
with rotary casement + rotation-flap casement



Двустворчатое окно
с двумя поворотно-откидными створками /
Double leaf window
with two rotation-flap casement



Одностворчатое глухое /
Single window



Одностворчатое поворотное окно /
Single leaf window with a rotary casement



Одностворчатое поворотно-откидное окно /
Single leaf window with a rotation-flap casement

Окна для садовых домиков и гаражей изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Окна производятся без защитно-декоративного покрытия. Отгрузка окон производится на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения бруска оконной коробки 70x42мм, размер сечения бруска оконной створки 65x44мм. Оконный блок может иметь одну или две створки, которые в свою очередь могут быть глухими, поворотными, поворотно-откидными. При изготовлении оконных блоков могут применяться стекло, закаленное стекло, стеклопакеты, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, ригеля и ручки оконные, поворотно-откидные механизмы и т.д.).

Стандартная комплектация подразумевает установку в оконный блок следующих элементов: закаленное стекло 4мм, декоративные рамки (с наружной стороны), петли ввертные нерегулируемые (как следствие - створки поворотные), завертки оконные с ответными планками, оконный уплотнитель по периметру створок.

*Стандартные проемы для одностворчатых окон:
520x520мм, 600x510мм, 1050x765мм,
1040x710мм, 1350x710мм, 996x765мм

*Стандартные проемы для двухстворчатых окон:
1040x1390мм, 1050x1290мм, 996x1290мм

Windows for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used.

Each window unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the window frame bar is 70x42mm, the sectional size of the window flap bar is 65x44mm. There are two types of window: single and double. Window unit (for the garden housing sets) can be completed with glass, tempered glass and double glazing, different accessories (regulated and unregulated hinges, latches, bolts and handles for windows, tilt-turn flaps and so on).

The standart equipment means the installation of different elements into the window block: tempered glass 4mm, decorative cross-bars (from the outside), unregulated hinges (so the flaps can turn only), window locks with lock strikers, window seal.

Window trims (for the inside and outside), hardware and window handles are attached and are used in the process of the installation of the window unit.

*The standart dimensions of the window apertures for the window apertures for the single windows:
520x520mm, 600x510mm, 1050x765mm, 1040x710mm, 1350x710mm, 996x765mm

*The standart dimensions of the window apertures for the window apertures for the double windows:
1040x1390mm, 1050x1290mm, 996x1290mm

ECO



Двустворчатое окно
с поворотными створками /
Double leaf window
with two rotary casement



Двустворчатое окно
с поворотной и поворотно-откидной створками /
Double leaf window
with rotary casement + rotation-flap casement



Двустворчатое окно
с двумя поворотно-откидными створками /
Double leaf window
with two rotation-flap casement



Одностворчатое глухое /
Single window



Одностворчатое поворотное окно /
Single leaf window with a rotary casement



Одностворчатое поворотно-откидное окно /
Single leaf window with a rotation-flap casement

Окна для садовых домиков и гаражей изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Окна производятся без защитно-декоративного покрытия. Отгрузка окон производится на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения бруска оконной коробки 70x42мм, размер сечения бруска оконной створки 65x44мм. Оконный блок может иметь одну или две створки, которые в свою очередь могут быть глухими, поворотными, поворотно-откидными. При изготовлении оконных блоков могут применяться стекло, закаленное стекло, стеклопакеты, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, ригеля и ручки оконные, поворотно-откидные механизмы и т.д.). Стандартная комплектация подразумевает установку в оконный блок следующих элементов: стекло 4мм, декоративные рамки (с наружной стороны), петли ввертные нерегулируемые (как следствие - створки поворотные), завертки оконные с ответными планками, оконный уплотнитель по периметру створок.

*Стандартные проемы для одностворчатых окон:
520x520мм, 600x510мм, 1050x765мм, 1040x710мм, 1350x710мм, 996x765мм

*Стандартные проемы для двухстворчатых окон:
1040x1390мм, 1050x1290мм, 996x1290мм

Windows for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used.

Each window unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the window frame bar is 70x42mm, the sectional size of the window flap bar is 65x44mm. There are two types of window: single and double. Window unit (for the garden housing sets) can be completed with glass, tempered glass and double glazing, different accessories (regulated and unregulated hinges, latches, bolts and handles for windows, tilt-turn flaps and so on).

The standart equipment means the installation of different elements into the window block: glass 4mm, decorative cross-bars (from the outside), unregulated hinges (so the flaps can turn only), window locks with lock strikers, window seal.

Window trims (for the inside and outside), hardware and window handles are attached and are used in the process of the installation of the window unit.

*The standart dimensions of the window apertures for the single windows:
520x520mm, 600x510mm, 1050x765mm, 1040x710mm, 1350x710mm, 996x765mm

*The standart dimensions of the window apertures for the double windows:
1040x1390mm, 1050x1290mm, 996x1290mm.

BASIC+



Двустворчатое окно
с поворотными створками /
Double leaf window
with two rotary casement



Двустворчатое окно
с поворотной и поворотно-откидной створками /
Double leaf window
with rotary casement + rotation-flap casement



Двустворчатое окно
с двумя поворотно-откидными створками /
Double leaf window
with two rotation-flap casement



Одностворчатое глухое /
Single window



Одностворчатое поворотное окно /
Single leaf window with a rotary casement



Одностворчатое поворотно-откидное окно /
Single leaf window with a rotation-flap casement

Окна для садовых домиков и гаражей изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Окна производятся без защитно-декоративного покрытия. Отгрузка окон производится на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Оконная коробка совмещена с оконным наличником. Оконный блок может иметь одну или две створки, которые в свою очередь могут быть глухими, поворотными, поворотно-откидными. При изготовлении оконных блоков могут применяться стекло или закаленное стекло, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, ригеля и ручки оконные, поворотно-откидные механизмы и т.д.).

Стандартная комплектация подразумевает установку в оконный блок следующих элементов: закаленное стекло 4мм, декоративные рамки (с наружной стороны), петли ввертные нерегулируемые (как следствие - створки поворотные), завертки оконные с ответными планками, оконный уплотнитель по периметру створок.

*Стандартные проемы для одностворчатых окон:
705x810мм

*Стандартные проемы для двухстворчатых окон
705*1290мм

Windows for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used.

Each window unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The window frame is combined with the window trim. There are two types of window: single and double. Window unit (for the garden housing sets) can be completed with glass or tempered glass, different accessories (regulated and unregulated hinges, latches, bolts and handles for windows, tilt-turn flaps and so on).

The standart equipment means the installation of different elements into the window block: tempered glass 4mm, decorative cross-bars (from the outside), unregulated hinges (so the flaps can turn only), window locks with lock strikers, window seal.

Window trims (for the inside and outside), hardware and window handles are attached and are used in the process of the installation of the window unit.

*The standart dimensions of the window apertures for the window apertures for the single windows:
705x810mm

*The standart dimensions of the window apertures for the window apertures for the double windows:
705*1290mm

BASIC



Двустворчатое окно
с поворотными створками /
Double leaf window
with two rotary casement



Двустворчатое окно
с поворотной и поворотно-откидной створками /
Double leaf window
with rotary casement + rotation-flap casement



Двустворчатое окно
с двумя поворотно-откидными створками /
Double leaf window
with two rotation-flap casement



Одностворчатое глухое /
Single window



Одностворчатое поворотное окно /
Single leaf window with a rotary casement



Одностворчатое поворотно-откидное окно /
Single leaf window with a rotation-flap casement

Окна для садовых домиков и гаражей изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Окна производятся без защитно-декоративного покрытия. Отгрузка окон производится на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Оконная коробка совмещена с оконным наличником. Оконный блок может иметь одну или две створки, которые в свою очередь могут быть глухими, поворотными, поворотно-откидными. При изготовлении оконных блоков могут применяться стекло или закаленное стекло, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, ригеля и ручки оконные, поворотно-откидные механизмы и т.д.).

Стандартная комплектация подразумевает установку в оконный блок следующих элементов: стекло 4мм, декоративные рамки (с наружной стороны), петли ввертные нерегулируемые (как следствие - створки поворотные), завертки оконные с ответными планками, оконный уплотнитель по периметру створок.

*Стандартные проемы для одностворчатых окон:
705x810мм

*Стандартные проемы для двухстворчатых окон:
705*1290мм

Windows for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used.

Each window unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The window frame is combined with the window trim. There are two types of window: single and double. Window unit (for the garden housing sets) can be completed with glass or tempered glass, different accessories (regulated and unregulated hinges, latches, bolts and handles for windows, tilt-turn flaps and so on).

The standart equipment means the installation of different elements into the window block: glass 4mm, decorative cross-bars (from the outside), unregulated hinges (so the flaps can turn only), window locks with lock strikers, window seal.

Window trims (for the inside and outside), hardware and window handles are attached and are used in the process of the installation of the window unit.

*The standart dimensions of the window apertures for the window apertures for the single windows:
705x810mm

*The standart dimensions of the window apertures for the window apertures for the double windows
705*1290mm

STANDART++



Однопольная дверь глухая /
Single door solid boarded



Однопольная дверь частично остекленная /
Single door halfglass



Однопольная дверь остекленная /
Single door fulglass

Двери для садовых домиков изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Отгрузка дверей производится без защитно-декоративного покрытия на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения бруска дверной коробки 70x45 мм, толщина каркаса дверного полотна 44 мм. Дверь покрыта двумя слоями планок в зоне филени. Дверной блок может быть однопольным (1 полотно) и двухпольным (2 полотна); глухим, частично остекленным либо полностью остекленным. При изготовлении дверных блоков для садовых домокомплектов могут применяться закаленное стекло и стеклопакеты, алюминиевые защитные пороги, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, замки с цилиндровыми механизмами, защелки межкомнатные и санузловые, ригеля и ручки дверные и т. д.). Стандартная комплектация подразумевает установку в дверной блок следующих элементов: стеклопакет 4-10-4, декоративные рамки (с наружной стороны, действительно для остекленных и частично остекленных блоков), петли ввертные регулируемые, дверной замок с ответной планкой, дверной уплотнитель. Наличники (на 2 стороны), метизы, дверная ручка, цилиндр, накладка на цилиндр прилагаются в пакете и используются при монтаже дверного блока.

*Стандартные проемы для однопольных дверных блоков:
2025x835, 1950x710, 1950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.

*Стандартные проемы для двухпольных блоков:
2025x1590, 1950x1450 мм.



Двухпольная дверь глухая /
Double door solid boarded



Двухпольная дверь частично остекленная /
Double door halfglass



Двухпольная дверь остекленная /
Double door fulglass

Doors for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used. Each door unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the door frame bar is 70x45 mm, the thickness of door panel frame 44 mm. The door panel is covered with two layers of the protective boards. The door unit can be produced single (with one door panel) or double (with two door panels); the door panels can be unglazed, glazed and partially glazed. Door unit (for the garden housing sets) can be completed with tempered glass and double glazing, aluminum protective skirts, different accessories (regulated and unregulated hinges, cylinder locks, interior or WC latches, bolts and handles for doors and so on). The standard equipment means the installation of different elements into the window block: double glazing 4-10-4, decorative cross-bars (from the outside), regulated hinges, door lock with a lock striker, door seal. Door trims (for the inside and outside), hardware, door handle, cylinder mechanism, cylinder escutcheons are attached and are used in the process of the installation of the door unit.

*The standard dimensions of the door apertures for the single doors are 2025x835, 1950x710, 4950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 mm.

*The standard dimensions of the door apertures for the double doors are 2025x1590, 1950x1450 mm.

STANDART+



Однопольная дверь глухая /
Single door solid boarded



Однопольная дверь частично остекленная /
Single door halfglass



Однопольная дверь остекленная /
Single door fulglass

Двери для садовых домиков изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Отгрузка дверей производится без защитно-декоративного покрытия на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения бруска дверной коробки 70x45 мм, толщина каркаса дверного полотна 44 мм. Дверь покрыта двумя слоями планок в зоне филенки. Дверной блок может быть однопольным (1 полотно) и двухпольным (2 полотна); глухим, частично остекленным либо полностью остекленным. При изготовлении дверных блоков для садовых домокомплектов могут применяться закаленное стекло и стеклопакеты, алюминиевые защитные пороги, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, замки с цилиндровыми механизмами, защелки межкомнатные и санузловые, ригеля и ручки дверные и т. д.). Стандартная комплектация подразумевает установку в дверной блок следующих элементов: закаленное стекло 4 мм, декоративные рамки (с наружной стороны, действительно для остекленных и частично остекленных блоков), петли ввертные регулируемые, дверной замок с ответной планкой, дверной уплотнитель. Наличники (на 2 стороны), метизы, дверная ручка, цилиндр, накладка на цилиндр прилагаются в пакете и используются при монтаже дверного блока.

Стандартные проемы для однопольных дверных блоков:
2025x835, 1950x710, 1950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.

Стандартные проемы для двухпольных блоков:
2025x1590, 1950x1450 мм



Двухпольная дверь глухая /
Double door solid boarded



Двухпольная дверь частично остекленная /
Double door halfglass



Двухпольная дверь остекленная /
Double door fulglass

Doors for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used. Each door unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the door frame bar is 70x45 mm, the thickness of door panel frame 44 mm. The door panel is covered with two layers of the protective boards. The door unit can be produced single (with one door panel) or double (with two door panels); the door panels can be unglazed, glazed and partially glazed. Door unit (for the garden housing sets) can be completed with tempered glass and double glazing, aluminum protective skirts, different accessories (regulated and unregulated hinges, cylinder locks, interior or WC latches, bolts and handles for doors and so on). The standard equipment means the installation of different elements into the window block: tempered glass 4mm, decorative cross-bars (from the outside), regulated hinges, door lock with a lock striker, door seal. Door trims (for the inside and outside), hardware, door handle, cylinder mechanism, cylinder escutcheons are attached and are used in the process of the installation of the door unit.

The standard dimensions of the door apertures for the single doors are 2025x835, 1950x710, 4950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.

The standard dimensions of the door apertures for the double doors are 2025x1590, 1950x1450 мм.

STADNART



Однопольная дверь глухая /
Single door solid boarded



Однопольная дверь частично остекленная /
Single door halfglass



Однопольная дверь остекленная /
Single door fulglass



Двупольная дверь глухая /
Double door solid boarded



Двупольная дверь частично остекленная /
Double door halfglass



Двупольная дверь остекленная /
Double door fulglass

Двери для садовых домиков изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Отгрузка дверей производится без защитно-декоративного покрытия на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения бруска дверной коробки 70x45 мм, толщина каркаса дверного полотна 44 мм. Дверь покрыта двумя слоями планок в зоне филенки. Дверной блок может быть однопольным (1 полотно) и двупольным (2 полотна); глухим, частично остекленным либо полностью остекленным. При изготовлении дверных блоков для садовых домокомплектов могут применяться закаленное стекло и стеклопакеты, алюминиевые защитные пороги, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, замки с цилиндровыми механизмами, защелки межкомнатные и санузловые, ригеля и ручки дверные и т. д.). Стандартная комплектация подразумевает установку в дверной блок следующих элементов: стекло 4 мм, декоративные рамки (с наружной стороны, действительно для остекленных и частично остекленных блоков), петли ввертные регулируемые, дверной замок с ответной планкой, дверной уплотнитель. Наличники (на 2 стороны), метизы, дверная ручка, цилиндр, накладка на цилиндр прилагаются в пакете и используются при монтаже дверного блока.

Стандартные проемы для однопольных дверных блоков:
2025x835, 1950x710, 1950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.
Стандартные проемы для двупольных блоков: 2025x1590, 1950x1450 мм.

Doors for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used. Each door unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the door frame bar is 70x45 mm, the thickness of door panel frame 44 mm. The door panel is covered with two layers of the protective boards. The door unit can be produced single (with one door panel) or double (with two door panels); the door panels can be unglazed, glazed and partially glazed. Door unit (for the garden housing sets) can be completed with tempered glass and double glazing, aluminum protective skirts, different accessories (regulated and unregulated hinges, cylinder locks, interior or WC latches, bolts and handles for doors and so on). The standard equipment means the installation of different elements into the window block: glass 4mm, decorative cross-bars (from the outside), regulated hinges, door lock with a lock striker, door seal. Door trims (for the inside and outside), hardware, door handle, cylinder mechanism, cylinder escutcheons are attached and are used in the process of the installation of the door unit.

The standard dimensions of the door apertures for the single doors are:
2025x835, 1950x710, 4950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.
The standard dimensions of the door apertures for the double doors are:
2025x1590, 1950x1450 мм.

ECO++



Однопольная дверь глухая /
Single door solid boarded



Однопольная дверь частично остекленная /
Single door halfglass



Однопольная дверь остекленная /
Single door fulglass



Двупольная дверь глухая /
Double door solid boarded



Двупольная дверь частично остекленная /
Double door halfglass



Двупольная дверь остекленная /
Double door fulglass

Двери для садовых домиков изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Отгрузка дверей производится без защитно-декоративного покрытия на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения бруска дверной коробки 70x45 мм, толщина каркаса дверного полотна 44 мм. Филенка дверного полотна состоит из одного слоя планок. Дверной блок может быть однопольным (1 полотно) и двупольным (2 полотна); глухим, частично остекленным либо полностью остекленным. При изготовлении дверных блоков для садовых домокомплектов могут применяться закаленное стекло и стеклопакеты, алюминиевые защитные пороги, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, замки с цилиндровыми механизмами, защелки межкомнатные и санузловые, ригеля и ручки дверные и т. д.). Стандартная комплектация подразумевает установку в дверной блок следующих элементов: стеклопакет 4-10-4, декоративные рамки (с наружной стороны, действительно для остекленных и частично остекленных блоков), петли ввертные регулируемые, дверной замок с ответной планкой, дверной уплотнитель. Наличники (на 2 стороны), метизы, дверная ручка, цилиндр, накладка на цилиндр прилагаются в пакете и используются при монтаже дверного блока.

Стандартные проемы для однопольных дверных блоков:
2025x835, 1950x710, 1950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.

Стандартные проемы для двупольных блоков:
2025x1590, 1950x1450 мм.

Doors for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used. Each door unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the door frame bar is 70x45 mm, the thickness of door panel frame 44 mm. The door panel is equipped a single layer of the protective boards. The door unit can be produced single (with one door panel) or double (with two door panels); the door panels can be unglazed, glazed and partially glazed. Door unit (for the garden housing sets) can be completed with tempered glass and double glazing, aluminum protective skirts, different accessories (regulated and unregulated hinges, cylinder locks, interior or WC latches, bolts and handles for doors and so on). The standard equipment means the installation of different elements into the window block: double glazing 4-10-4, decorative cross-bars (from the outside), regulated hinges, door lock with a lock striker, door seal. Door trims (for the inside and outside), hardware, door handle, cylinder mechanism, cylinder escutcheons are attached and are used in the process of the installation of the door unit.

The standard dimensions of the door apertures for the single doors are^Λ
2025x835, 1950x710, 1950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.
The standard dimensions of the door apertures for the double doors are^Λ
2025x1590, 1950x1450 мм.

ECO+



Однопольная дверь глухая /
Single door solid boarded



Однопольная дверь частично остекленная /
Single door halfglass



Однопольная дверь остекленная /
Single door fulglass



Двупольная дверь глухая /
Double door solid boarded



Двупольная дверь частично остекленная /
Double door halfglass



Двупольная дверь остекленная /
Double door fulglass

Двери для садовых домиков изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Отгрузка дверей производится без защитно-декоративного покрытия на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения бруска дверной коробки 70x45 мм, толщина каркаса дверного полотна 44 мм. Филенка дверного полотна состоит из одного слоя планок. Дверной блок может быть однопольным (1 полотно) и двупольным (2 полотна); глухим, частично остекленным либо полностью остекленным. При изготовлении дверных блоков для садовых домокомплектов могут применяться закаленное стекло и стеклопакеты, алюминиевые защитные пороги, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, замки с цилиндровыми механизмами, защелки межкомнатные и санузловые, ригеля и ручки дверные и т. д.). Стандартная комплектация подразумевает установку в дверной блок следующих элементов: закаленное стекло 4 мм, декоративные рамки (с наружной стороны, действительно для остекленных и частично остекленных блоков), петли ввертные регулируемые, дверной замок с ответной планкой, дверной уплотнитель. Наличники (на 2 стороны), метизы, дверная ручка, цилиндр, накладка на цилиндр прилагаются в пакете и используются при монтаже дверного блока.

*Стандартные проемы для однопольных дверных блоков:
2025x835, 1950x710, 1950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.

*Стандартные проемы для двупольных блоков:
2025x1590, 1950x1450 мм.

Doors for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used. Each door unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the door frame bar is 70x45 mm, the thickness of door panel frame 44 mm. The door panel is equipped a single layer of the protective boards. The door unit can be produced single (with one door panel) or double (with two door panels); the door panels can be unglazed, glazed and partially glazed. Door unit (for the garden housing sets) can be completed with tempered glass and double glazing, aluminum protective skirts, different accessories (regulated and unregulated hinges, cylinder locks, interior or WC latches, bolts and handles for doors and so on). The standard equipment means the installation of different elements into the window block: tempered glass 4mm, decorative cross-bars (from the outside), regulated hinges, door lock with a lock striker, door seal. Door trims (for the inside and outside), hardware, door handle, cylinder mechanism, cylinder escutcheons are attached and are used in the process of the installation of the door unit.

*The standard dimensions of the door apertures for the single doors are
2025x835, 1950x710, 1950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.

*The standard dimensions of the door apertures for the double doors are
2025x1590, 1950x1450 мм

ECO



Однопольная дверь глухая /
Single door solid boarded



Однопольная дверь частично остекленная /
Single door halfglass



Однопольная дверь остекленная /
Single door fulglass



Двупольная дверь глухая /
Double door solid boarded



Двупольная дверь частично остекленная /
Double door halfglass



Двупольная дверь остекленная /
Double door fulglass

Двери для садовых домиков изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Отгрузка дверей производится без защитно-декоративного покрытия на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения бруска дверной коробки 70x45 мм, толщина каркаса дверного полотна 44 мм. Филенка дверного полотна состоит из одного слоя планок. Дверной блок может быть однопольным (1 полотно) и двупольным (2 полотна); глухим, частично остекленным либо полностью остекленным. При изготовлении дверных блоков для садовых домокомплектов могут применяться закаленное стекло и стеклопакеты, алюминиевые защитные пороги, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, замки с цилиндровыми механизмами, защелки межкомнатные и санузловые, ригеля и ручки дверные и т. д.). Стандартная комплектация подразумевает установку в дверной блок следующих элементов: стекло 4 мм, декоративные рамки (с наружной стороны, действительно для остекленных и частично остекленных блоков), петли ввертные регулируемые, дверной замок с ответной планкой, дверной уплотнитель. Наличники (на 2 стороны), метизы, дверная ручка, цилиндр, накладка на цилиндр прилагаются в пакете и используются при монтаже дверного блока.

*Стандартные проемы для однопольных дверных блоков:
2025x835, 1950x710, 1950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 мм.

*Стандартные проемы для двупольных блоков:
2025x1590, 1950x1450 мм.

Doors for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used. Each door unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the door frame bar is 70x45 mm, the thickness of door panel frame 44 mm. The door panel is equipped a single layer of the protective boards.

The door unit can be produced single (with one door panel) or double (with two door panels); the door panels can be unglazed, glazed and partially glazed.

Door unit (for the garden housing sets) can be completed with tempered glass and double glazing, aluminum protective skirts, different accessories (regulated and unregulated hinges, cylinder locks, interior or WC latches, bolts and handles for doors and so on). The standard equipment means the installation of different elements into the window block: glass 4mm, decorative cross-bars (from the outside), regulated hinges, door lock with a lock striker, door seal.

Door trims (for the inside and outside), hardware, door handle, cylinder mechanism, cylinder escutcheons are attached and are used in the process of the installation of the door unit.

*The standard dimensions of the door apertures for the single doors are
2025x835, 1950x710, 1950x810, 1950x835, 1950x860, 1950x910 mm.

*The standard dimensions of the door apertures for the double doors are
2025x1590, 1950x1450 mm.

BASIC+



Однопольная дверь глухая /
Single door solid boarded



Однопольная дверь частично остекленная /
Single door halfglass



Однопольная дверь остекленная /
Single door fulglass



Двупольная дверь глухая /
Double door solid boarded



Двупольная дверь частично остекленная /
Double door halfglass



Двупольная дверь остекленная /
Double door fulglass

Двери для садовых домиков изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Отгрузка дверей производится без защитно-декоративного покрытия на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Толщина каркаса дверного полотна 44 мм. Филенка дверного полотна состоит из одного слоя планок, дверная коробка совмещена с дверным наличником. Дверной блок может быть однопольным (1 полотно) и двупольным (2 полотна); глухим, частично остекленным либо полностью остекленным. При изготовлении дверных блоков для садовых домокомплектов могут применяться закаленное стекло и стеклопакеты, алюминиевые защитные пороги, фурнитура импортная или отечественного производства (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, замки с цилиндрическими механизмами, защелки межкомнатные и санузловые, ригеля и ручки дверные и т. д.). Стандартная комплектация подразумевает установку в дверной блок следующих элементов: закаленное стекло 4 мм, декоративные рамки (с наружной стороны, действенно для остекленных и частично остекленных блоков), петли ввертные регулируемые, дверной замок с ответной планкой, дверной уплотнитель. Метизы, дверная ручка, цилиндр, накладка на цилиндр прилагаются в пакете и используются при монтаже дверного блока.

Стандартный проем для однопольных дверных блоков: 1822x860 мм.
Стандартный проем для двупольных блоков: 1822x1590 мм

Doors for the garden housing sets are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used. Each door unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The thickness of door panel frame is 44 mm. The door panel is equipped a single layer of the protective boards; the door frame is combined with the door trim. The door unit can be produced single (with one door panel) or double (with two door panels); the door panels can be unglazed, glazed and partially glazed.

Door unit (for the garden housing sets) can be completed with tempered glass and double glazing, aluminum protective skirts, different accessories (regulated and unregulated hinges, cylinder locks, interior or WC latches, bolts and handles for doors and so on). The standard equipment means the installation of different elements into the window block: tempered glass 4mm, decorative cross-bars (from the outside), regulated hinges, door lock with a lock striker, door seal. Hardware, door handle, cylinder mechanism, cylinder escutcheons are attached and are used in the process of the installation of the door unit.

*The standard dimension of the door aperture for the single doors is 1822x860 mm.
*The standard dimension of the door aperture for the double doors is 1822x1590 mm.

WOODEN GARAGE DOORS

Ворота гаражные



Гаражные ворота изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород(сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине и склеенная по пласти с использованием водостойких клеев. Гаражные ворота производятся без защитно-декоративного покрытия. Отгрузка гаражных ворот производится на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием защитной полиэтиленовой пленки. Размер сечения коробки 86x74мм, толщина каркаса 44мм., толщина обшивки 16мм. Стандартная комплектация гаражных ворот: два полотна, усиленные петли 4 шт., дверной замок, ригель, шпингалет, порог обшит алюминиевыми уголками. Метизы, дверная ручка, цилиндр, накладка на цилиндр прилагаются в пакете и используются при монтаже ворот..

Стандартный проем для гаражных ворот: 2100ммx2400мм

Wooden garage doors for the garages are made of dried sawn solid softwood (pine, spruce), partially finger-jointed and glued (with waterproof adhesives) wood can be used.

Each wooden garage doors unit is sold without any protective and decorative coating on a pallet by individual packaging units. Each lot is covered with protective film. The sectional size of the door frame is 86x74mm, the thickness of door panel frame 44mm, . The door panel is covered with protective wooden boards thickness 16mm. The standart equipment wooden garage doors : two door leaves, cylinder locks, reinforced hinges 4pc, aluminium protective skirts, latch and bolt.

Hardware and handles are attached and are used in the process of the installation.

The standart dimension of the door aperture for the wooden garage doors: 2100x2400mm

ОАО «Стройдетали»

222410, Республика Беларусь,
Минская обл., г. Вилейка, ул. Стахановская, 134

Приемная:

тел./факс: +375 1771 5-42-59

E-mail: info@vi-lario.com

Отдел сбыта и маркетинга: тел./факс:

+375 1771 2-26-62, +375 1771 2-25-05, +375 1771 2-25-15

E-mail: sales@vi-lario.com

JSC Stroidetali

134 Stakhanovskaya st., Vileika, Minsk oblast
222410 Belarus

Reception

Phone/Fax: +375 (1771) 542-59

E-mail: info@vi-lario.com

Sales and Marketing Department

Phone/Fax: +375 (1771) 226-62, +375 (1771) 225-05, +375 (1771) 225-15

E-mail: sales@vi-lario.com

www.vi-lario.com